

RFID打印机

*打印速度最高可达8ips
*独特前后双光电对设计，精准定位，高效打印
*打印头设计模组化，易拆好装
*自动识别203dpi和300dpi分辨率，无需依赖PC端设置
*超大存储，DDR2RAM 128MB, Flash 256MB
*支持多种接口，USB Host，B型USB，以太网口为标配，Wi-Fi和蓝牙模组选配
*3.5英寸彩色液晶显示屏，支持触控
*应用耗材广泛，支持超宽领域需求
*精炼黑色外壳，机芯式结构，稳定耐用
*支持EPC标准协议RFID标签打印





产品参数

物理参数	尺寸(长*宽*高)：293 x 237 x 180毫米
	重量：2.85千克
打印规格	打印方式：热转印 / 热敏打印
	打印分辨率：203dpi / 300dpi
	打印速度：200毫米 / 秒 (203dpi)，150毫米/秒 (300dpi)，仅限非电子标签读写区域
	最大打印宽度：108毫米 (203dpi)，106毫米 (300dpi)
	打印长度：2,286毫米 (203dpi)，1,524毫米 (300dpi)
处理器	32 位 RISC CPU
储存器	内存 (RAM)：128MB
	闪存 (Flash)：256MB
RFID超高频	引擎： 基于Impinj E 系列芯片
	工作频率：920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz
	协议标准：EPCglobal C1G2 (ISO18000-6C)
标签侦测	传感器: 射频标签侦测，缺纸侦测， 缝标侦测，缺口侦测，黑标侦测
耗材	电子标签: 超高频电子标签 (UHF RFID)，工作频率: 860-928MHz；支持EPC C1G2 (ISO18000-6C)标准协议
	标签类型：折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标的电子标签纸
	标签宽度：1英 (25.4毫米) – 4.72英寸 (120毫米)
	标签高度：0.0787英寸 (20 毫米)– 9.84英寸 (250毫米)
	标签厚度：60微米 – 250微米
	纸卷直径：最大5英寸 (127毫米)
	卷芯内径：0.5英寸 (12.7毫米)，1英寸 (25.4毫米)，1.5英寸 (38毫米)
碳带	类型：蜡基，混合基，树脂基
	宽度：1.18英寸 (30毫米) – 4.33英寸 (110毫米)
	长度：最大984英尺 (300米)
	卷芯内径：1英寸 (25.4毫米)

打印机语言	兼容ZPL- II，EPL2，DPL，TSPL
软件	标签设计：海鸥 BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用)
	驱动：Windows Vista7,8,10, Server 2012 / 2016 / 2018
内置字体	位图字体：6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转和水平和垂直方向放大10 倍放大
	矢量字体：等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文
代码页	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
条码	一维：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维：PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
通信接口	标准：USB-B，USB Host，以太网
	可选：蓝牙4.0 / BLE，无线网卡
人机接口	双色状态灯：待机，异常指示 控制键：进纸 触控屏：参数设置
电源适配器	开关电源 输入: 交流100-240 伏, 50 / 60 赫兹，输出: 直流24 伏 / 2.5 安培， 峰值 8 安培
环境参数	工作：41°F (5°C)-104°F (40°C)，30%-85%，无凝露
	存储：-4°F (-20°C)-122°F (50°C)，10%-90%，无凝露
选件与附件	外置10 英寸外径纸卷支架 / 电动切刀模组 / 标签剥离模组
认证	CE, FCC, CCC, ROHS