RIA17　RFID 吊顶天线说明书



规格描述	
产品型号（订购代码）	RIA17
性　能　指　标	
频率范围	840~960 MHz
射频协议标准	ISO 18000—6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B
响应速度	500 个标签/秒
读取模式	支持密集读取
读取距离	0-5 米 可调节
内置天线极化方式	圆极化
输出功率	0~33 dBm
外观尺寸	575*200*45mm
外壳材质	亚克力+铝合金
重量	2.5kg
工作温度	-20℃~+55℃
报警方式	声光报警
工作温度	<95%(+25℃)
接口	RS232，RS485，9-24V 供电，韦根输出，RJ45

RIA17 RFID Ceiling Antenna Instruction



Specification Description	
Product Model (Ordering Code)	RIA17
Performance Specifications	
Frequency Range	840~960 MHz
RF Protocol Standard	ISO 18000—6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B
Response Speed	500 labels per second
Reading Mode	Supports intensive reading
Reading Distance	0-5 meters, adjustable
Built-in Antenna Polarization	Circular polarization
Output Power	0~33 dBm
Dimensions	575*200*45mm
Housing Material	Acrylic + Aluminum Alloy
Weight	2.5kg
Operating Temperature	-20℃~+55℃
Alarm Method	Audible and visual alarm
Operating Temperature	<95%(+25℃)
Interface	RS232，RS485，9-24V Power supply, Wiegand output，RJ45